

MI6201室内环境质量综合检测仪

主要功能：温度、湿度、风速、亮度、照度、CO、CO₂、黑球温度、环境舒适度（PMV、PPD、WBGT）、噪音分析。

- 通用多功能仪器，可测量空气温度、空气流速、相对湿度、亮度、照度，并分析 1 类或 2 类声音。
- 测量功能：空气温度、空气流速/多点/质量流量计算、相对湿度/露点、亮度和声级测量仪和分析仪。全数字化 1 类（Pro Set）或 2 类（Euro Set 和标准套件）声级计，具有两个独立的测量通道，符合 IEC61672 标准。每个通道都用不同的时间和频率加权进行设置。Multinorm 也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率分析仪，符合 IEC61260 标准。有两种工作模式：

在线读数模式，可显示当前测量值；记录仪模式，可自动储存记录间隔内的所有测量值。

- 其它测量功能：照度测量、对比度、黑球温度、热电偶（接触温度）、PMV（预测平均表决）、PPD（预测不满意百分比）、WBGT（湿球温度）。
- LabLink PRO PC 软件，带 RS232 电缆，固件可升级以使用附加探头。LabLink PRO 用于对记录的数据进行分析、绘图并生成报告。可选的频率分析 PC 软件 SoundLink PRO 用于声音数据分析、绘图并生成报告。
- 尺寸（宽 x 高 x 长）：220 x 115 x 90 mm。
- 重量（不带附件）：0.70 kg。

标准套件

型号 MI620 1ST

- | | |
|----------------------------|--------|
| - 仪器 Multinorm | |
| - 探头适配器 | A 1144 |
| - 通用微环境探头 | A 1091 |
| - B 型亮度探头 | A 1092 |
| - 2 类声音探头 | A1151 |
| - 塑料罩 | A 1158 |
| - 透明窗罩 | A 1157 |
| - 携带箱 | A 1133 |
| - LabLink PC 软件，带 RS232 电缆 | A 1166 |
| - 电源适配器/充电器+ 6 节镍氢电池 | A 1083 |
| - 三角架适配器 | A 1129 |
| - 操作手册 | |
| - 标准符合性声明 | |
| - 产品验证数据 | |

